

ALPRO



UNSICHTBAR, RAHMENLOS

**für Revisionsöffnungen und Stauräume
in Fliesenwänden - die optimalen Lösungen**



Hinweis!

In der europäischen Norm EN 12056-1
ist vorgeschrieben:
Bei Entwässerungsanlagen ist für
Prüfung, Inspektion und Instandhaltung
eine Revisionsöffnung vorzusehen.


ALPRO SUPER Fliesentür

ALPRO 2000 Universal-Revisionsklappe

ALPRO 2000 Revisionsklappe Whirlpool-Set


ALPRO VERMAG Verstellbare Fliesenmagnete

ALPRO CLIPS für Fliesen + Montage



www.alpro.at

MIT ANIMIERTER MONTAGEANLEITUNG



ⓓ Fliesenklappe Whirlpool-Set

Inhalt:

- 2 Fugenwinkel mit verstellbaren Magneten
- 2 Kontaktblättchen
- 2 Paar Einhängenvorrichtungen mit Ausklink-Sicherung
- 1 Spezial-Silikonkleber
- 2 Trägerplatten (Alu) à 80 x 300 mm
- 1 Öffnungskordel
- 1 Montageanleitung
- 1 Lüftungsgitter (80 x 300 mm)

~~55~~
cm²

ⓓK Flieselem (med sikring mod udfald)

Pakkeenhed:

- 2 Stilbare magneter (hæftefærdig a 6 kg)
- 2 kontaktplader
- 2 sæt monteringsbeslag med sikring mod udfald
- 2 Bærepælder af aluminium (80 x 300 mm)
- 1 special-siliconeilm
- 1 abningsløje
- 1 montagevejledning
- 1 ventilationsgitter (80 x 300 mm)

~~55~~
cm²

ⓖB Access Panel (Mounting Devices)

Contents:

- 2 Corner supports with adjustable magnets
- 2 Magnet contact leaves
- 2 Pair of hang in devices with release prevention mechanism
- 1 Special silicon adhesive
- 2 Support plate (Aluminium) à 80 x 300 mm
- 1 Opening cord
- 1 Assembly instruction
- 1 Ventilation grid (80 x 300 mm)

~~55~~
cm²

ⓖF La Trappe de Visite (Fixation d'Accrochage)

Contenu:

- 2 angles aimantés réglables
- 2 lamelles métalliques
- 2 dispositifs de suspension anti-chûte
- 1 tube de colle spécial (cous usages)
- 2 plaque d'aluminium (à 80 x 300 mm)
- 1 cordelette d'ouverture
- 1 notice de montage
- 1 profilés de ventilation (80 x 300 mm)

~~55~~
cm²

ⓖE Recubrimiento para Registro (System de Colocacion)

Contenido:

- 2 ángulos de junta con imanes regulables
- 2 plaquitas de contacto
- 2 dispositivos de enganche con seguro de apertura
- 1 pegamento especial de silicona
- 2 placa soporte (a 80 x 300 mm)
- 1 cordón para abrir
- 1 instrucciones de montaje
- 1 rejillas de ventilación (80 x 300 mm)




~~55~~
cm²

ⓖI Il Pannelo a Piastrelle (Systema di Aggancio)

Contenuto:

- 2 magneti angolari
- 2 giunti ad aggancio contrapposto
- 2 dispositivi per l'aggancio
- 1 collante speciale
- 2 pannello di sostegno (Alluminio) a 80 x 300 mm
- 1 cordoncino per l'apertura
- 1 istruzione per il montaggio
- 1 grata per il ventilazione (80 x 300 mm)

~~55~~
cm²



ALPRO 2000 Revisionsklappe – Whirlpool-Set

Montageanleitung für Revisionsklappe bei Whirlpool mit Lüftungsgitter

Mehrere Fliesen mit vorhandenen Alu-Verbindungsbleche zusammen kleben (Silikon).

Bei Bedarf gelochtes Blech durch biegen kürzen.

Metallstreifen, Einhängenvorrichtung und öffnungskordel aufkleben.

Fertig geklebte Fliesenklappe trocken lassen (siehe Silikon Hinweis), dann Öffnung für Gitter ausschneiden und das Gitter mit Silikon einkleben.

Bei Rundungen – Gitter an geeigneter Stelle senkrecht einbauen.

Durch biegen der Alu-Verbindungsbleche lassen sich die Fliesenklappen in die gewünschte Form bringen.

MONTAGEANLEITUNG für Klappenöffnung an Wannenvand:

Revisionsklappenöffnung ausschneiden, ca. 5 mm Rand stehen lassen.

Magnetwinkel (A) und Einhängetechnik (B) in den noch weichen Fliesenkleber einschieben.

Nach der Trocknung des Klebers und Ausrüstung der Fliesenklappe, die Klappe einhängen und die Magnetstellung prüfen.

Revisionsklappe schließen und Öffnungskordel in der Fliesentuge verschwinden lassen.

Installation Instruction for access panel with ventilationsgrill

Lay out access panel size and assemble with enclosed Alu-metal support plates. Shorten Alu support plates by bending several times over punched out area, no need for cutting tools.

Glue support plate, Hang-in devices and opening cord to the rear of the tile material with enclosed Silicon adhesive. Wait until adhesive has dried (look Silicon-instruction) then cut out opening for Ventilationsgrill. When working in rounded areas, install ventgrill vertically. Access panel can be formed and fitted by bending in alu support plates in desired direction.

INSTALLATION Instruction for Tub Wall

Cut out area where access panel will be placed. Leave a 5 mm Lipp of the backing (Dry wall etc.)

Material around the access panel opening. Install corner supports with adjustable magnets (A) and hang-in devices (B) before tile adhesive hardens.

After tile has set and adhesive has cured, attach access panel before closing panel, hide opening cord in the tile joint.

Istruzioni di Montaggio per sportello Whirlpool-Set

Incollare la striscia metallica. Il supporto per sospensione e il cordino di apertura.

Collegare più piastrelle incollando le lamiere di collegamento in alluminio.

In caso di necessità accorciare la lamiera perforata piegandola.

Lasciar asciugare lo sportello incollato (vedansi le apposite istruzioni sul tubetto silicone), poi tagliare l'apertura per la griglia e incollare con silicone.

In caso di angoli arrotondati montare verticalmente la griglia in un punto appropriato.

Lo sportello potrà essere adattato alla forma desiderata piegando le lamiere di collegamento in alluminio.

ISTRUZIONI di montaggio per la parete della vasca.

Tagliare l'apertura dello sportello, lasciare un orlo di ca. 5 mm

Inserire i supporti angolari con magneti (A) e i supporti per sospensione (B) mentre il collante delle piastrelle è ancora fresco.

Appena asciugate le piastrelle e indurito lo sportello inserire lo sportello e controllare la regolazione dei magneti. Chiudere lo sportello, far sparire il cordino di apertura nella fuga delle piastrelle.

ⓖB Kit Whirlpool (Banheira de Hidromassagem)




Conteúdo do kit:

- 2 Imans reguláveis
- (força de sujeição magnética 6 kg.)
- 2 placas de contacto
- 2 dispositivos de fixação com segurança de abertura
- 2 placas de suporte de alumínio (80 x 300 cm.)
- 1 grelha de ventilação (80 x 300 cm.)
- 1 cola especial de silicone
- 1 corda ou fio para abrir
- Instruções de montagem

~~55~~
cm²

www.alpro.at

mit animierter Montageanleitung
with flash animation



Technische Änderungen vorbehalten